

## LES QUALITÉS DE SURFACE



	QUALITÉ NON VISIBLE NSi	QUALITÉ VISIBLE (INDUSTRIEL) ISi	QUALITÉ VISIBLE (HABITAT) WSi
<b>ESSENCE DE BOIS COUCHE SUPÉRIEURE</b>	Épicéa/Sapin, Mélèze, Douglas	Épicéa	Épicéa
<b>LARGEUR DES LAMELLES</b>	max. 250 mm	max. 140 mm	max. 140 mm
<b>SURFACE</b>	raboté	raboté et poncé	raboté et poncé
<b>JOINTS OUVERTS</b>	max. 2 mm	max. 2 mm	max. 2 mm
<b>RETOUCHES</b>	Non	Oui	Oui
<b>NOEUDS SAINS</b>	aucune limite	aucune limite	aucune limite
<b>NCEUDS NOIRS</b>	aucune limite	autorisé < 40 mm	autorisé < 20 mm
<b>NOEUDS TOMBANTS</b>	aucune limite	autorisé < 40 mm	autorisé < 20 mm
<b>MOELLES</b>	autorisé	autorisé	autorisé (au cas par cas)
<b>POCHES DE RÉSINE</b>	autorisé	autorisé	autorisé (au cas par cas)
<b>ÉCORCE INCRUSTÉE</b>	autorisé	autorisé	autorisé (au cas par cas)
<b>BOIS COMPRIMÉ</b>	autorisé	autorisé	autorisé (au cas par cas)
<b>FENTES</b>	autorisé selon type de résistance	autorisé selon type de résistance	autorisé (au cas par cas)
<b>INFESTATION PAR INSECTES</b>	autorisé	non autorisé	non autorisé
<b>FLACHE</b>	autorisé	non autorisé	non autorisé
<b>BLEUISSEMENT</b>	aucune limite	jusqu'à 5 %	jusqu'à 1 %